

Max ingombro 29 cm

Altezza 40 cm Squadretta di sostegno per pannelli H50 cm, per realizzare muretti, cordoli o piastre in c.a. (solette e platee). Questo articolo, pratico ed economico, consente un risparmio di tempo e materiali, la possibilità di stoccare e riutilizzare più volte il prodotto e garantisce una migliore performance.

## Esempio posa in opera



Altezza max di getto = 50 cm Interasse max di posa = 60 cm

MH	Tabella delle tolleranze (Scostamenti limite) DIN ISO 2768			Scale : Varie	Creazione			Revisione - data		
	Da (mm)	A (mm)	Range (mm)	Materiale : Accigio	Data	01-06-2018		00	00 - 01-06-2018	
	0	30	Media +/- 0.1 Grossolana +/- 0.2	S235JR						
	30	120	Media +/- 0.3 Grossolana +/- 0.8	Modello / Componente :						
	120	400	Media +/- 0.5 Grossolana +/- 1.2	SQUADRETTA FERMATAVOLA						
ITALIA	400	1000	Media +/- 0.8 Grossolana +/- 2	Codice : 15 380		Unità di misura :				
	1000	2000	Media +/- 1.2 Grossolana +/- 3			Trattamento/Finitura: Peso Zincatura a freddo 1,44 l				
	2000	4000	Media +/- 2 Grossolana +/- 4	. Normativa :					<i>Peso :</i> 1,44 kg	
Via dell'artigianato, nºo - 36070 Brogliano (VI) - Tel 0.445-080001 Fax 0.445-080002 www.mbitalia.it info@mbitalia.it										

E' vietata la riproduzione o comunicazione parziale o totale a terzi, senza autorizzazione scritta della ditta MH ITALIA SRL UNIPERSONALI