

TRANSENNA DA MANIFESTAZIONE

Disponibile in varie lunghezze e versioni, con piedi ad "U" (base normale) o a "T" (base tipo Roma). Disponibile su richiesta fascia rifrangente bianco/rossa (materiale certificato Classe 1 per l'utilizzo stradale).

Transenna in acciaio zincato a freddo (a richiesta anche zincate a caldo).

Altezza 110 cm.

CODICE	LUNGHEZZA	PIEDE	RIFRANGENTE	PESO
15_20U	2 m	Piede a U	No	11,5 kg
15_21U	2 m	Piede a U	Si	13,5 kg
15_20T	2 m	Piede a T	No	11,5 kg
15_21T	2 m	Piede a T	Si	13,5 kg
15_30U	2,5 m	Piede a U	No	15,5 kg
15_31U	2,5 m	Piede a U	Si	17,5 kg
15_30T	2,5 m	Piede a T	No	15,5 kg
15_31T	2,5 m	Piede a T	Si	17,5 kg

Modifiche principali nella nuova versione:

- *Alleggerimento della transenna*
- *Aumento spaziatura paletti verticali*
- *Riduzione altezza pannello*
- *Dispositivo di antisfilamento*
- *Riduzione del prezzo del 20%*
- *Costo del trasporto ridotto del 30%*

ANTISFILAMENTO



PRECEDENTE VERSIONE

NUOVA VERSIONE

